

Формат РК	Суперборд (5x15) (винил с люверсами)
Материал	Винил Frontlit, матовый, высокопрочная 100 % полиэстерная нить, 7/7 см ² , температурная устойчивость от -30 до +70 С ⁰ , светопропускание 10%, светостойкость 7-8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см, огнестойкость М4, DIN 75200
Рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 500 - 520 г Mat, Soljet Frontlit Fr2 Mat, Soljet Frontlit FRC матовый литой 500-520 г.
Не рекомендуемый производитель	Soljet Neoflex 440г/м ² литой, Soljet FRL 440г/м ² ламинат
Плотность, г/м ²	500 - 520
Комплектация	Печать одним фрагментом
Печать	Односторонняя, цветность 4+0
Установка люверсов	Проклейка подгиба 50 мм., люверсы d 16 мм. устанавливаются по всему периметру через 300 мм. ровно посередине подгиба, по углам винил усилить.
Габаритный размер постера, мм	15500 x 5500 мм.
Запечатываемое поле, мм	15000 x 5000 мм.
Границы значимой информации	Не помещать значимую информацию ближе 200 мм от правого и левого края и 200 мм от верхнего и нижнего края
Гарантия, дней	90
Примечание	Гарантия на размещение РИМ предоставляется при соблюдении данных технических требований.

люверсы D16мм,
по периметру через 300 мм.

проклейка
подгиба 50 мм.

видимое
запечатываемое
поле 15000x5000 мм.

Усиление по углам

