

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)**

(технические требования по всем видам конструкций, указанных в Приложении №3)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ (РИМ)
Технические требования к постерам для рекламной конструкции с инвентарным номером РМГ-001
«Суперсайт» формата (5x15).**

Инд.№	Адрес рекламной конструкции	Размер, м	Тип рекламной конструкции	Сторона
РМГ-001	Киевское шоссе, 49км+000м справа	5x15	Суперсайт	А
РМГ-001	Киевское шоссе, 49км+000м справа	5x15	Суперсайт	Б

Формат рекламной конструкции	Рекламная конструкция «Суперсайт» формата (5 x 15)
Материал	Винил Frontlit, матовый, высокопрочная 100 % полиэстерная нить, 2 0 7/7 см, температурная устойчивость от -30 до +70 С, светопропускание 10%, светостойкость 7-8 лет, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см, огнестойкость М4, DIN 75200
Используемые чернила	Сольвентные/эко-сольвентные
Плотность, г/кв.м.	500 - 520г/м2
Толщина	350 мкм
Печать	Цифровая, цветность 4+0
Комплектация	Печать только одним фрагментом
Установка люверсов	Проклейка подгиба 50 мм., люверсы d 16 мм. устанавливаются по всему периметру через 300 мм. ровно посередине подгиба, по углам винил усилить.
Габаритный размер плаката, мм	5500x15500 мм.
Запечатываемое поле, мм	5000x15000 мм.
Видимое поле, мм	5000x15000 мм.
Границы значимой информации	Не помещать значимую информацию ближе 200 мм от правого и левого края и 200 мм от верхнего и нижнего края.
Обрезка	Плакаты поставляются необрезанные.
Упаковка	Плакаты должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, плёнка и т.п.) Количество постеров, сложенных в один пакет – не более 1 шт.
Срок эксплуатации одного постера	Рекомендуемый срок 365 дней
Примечание	Если плакат не соответствует техническим требованиям, то его необходимо заменить. Размещаться он не будет.

